


### ◆施工方法◆

落下防止の為、空気入れに取り付けた状態でパイプの中へ入れ、膨らませます。  
空気は必要以上に入れすぎないでください。  
上からやや強く押しつけて抜け落ちなければ問題ありません。



ドレンの開口部などに  
栓をして水が漏れない  
ようにします！

肉厚 約 2.4mm

材質：天然ゴム

防水施工時 水張り試験用ボール  
**みずはり玉**  
100φ / 125φ / 150φに対応！  
品番：AR-2917  
入数：10個

**空気入れ（虫ピン）で  
あっという間に膨らみます！**

### ◆注意事項◆

- ・スリーブ孔にセットする場合、孔の表面に突起物がないかよくご確認ください。
- ・空気を入れる際、ゴム壁を破らないように注意して真っ直ぐ挿入してください。
- ・「みずはり玉」だけで確実に水が止まらない場合があります。  
必要に応じてコーキング材をご使用ください。  
※特に 100φ以下の径は膨らみきらず、  
皺が発生し漏水の恐れがあります。

取扱店

LINE



Instagram



アラオ株式会社公式 Youtube

「あらおちゃんねる」 →



[www.arao.co.jp](http://www.arao.co.jp)

検索

発売元 アラオ株式会社 大阪市天王寺区国分町 3-30