

鉄筋ハツリカバー

鉄筋ハツリカバーは、主に土木建築の主筋養生材・縁切材としてご使用いただけます。種類が豊富で用途や目的に合わせてお選びいただけます。独立気泡構造で吸収・吸湿性がほとんどなく、クッション性・耐薬品性などにも優れています。また、コンクリートとの剥離性も良好で、作業性に優れた工業資材です。



***** 鉄筋ハツリカバーの特徴 *****

1. フロンガスを一切使用しない環境対応型資材です。
2. 発泡ポリエチレン製なので適度な柔軟性と復元力があり、作業性に優れています。
3. 独立気泡を有する発泡体なので吸水性がほとんどなく、コンクリートの剥離性も良好です。
4. 非常に軽く、焼却しても黒煙の発生やダイオキシン等の有害ガスの発生もありません。
5. 種類が豊富でサイズの選別は、ライン色の違いにより容易に行えます。
6. ポリ袋入りなので、使用後にごみ袋として等再利用ができます。

鉄筋ハツリカバーの規格 (単位:mm)

名称		内径	外径	長さ	入数
6mm 厚 1.0M	D-22	26	38	1,000	200 本/ポリ袋
	D-25	29	41	1,000	170 本/ポリ袋
	D-29	33	45	1,000	150 本/ポリ袋
	D-32	36	48	1,000	130 本/ポリ袋
	D-35	39	51	1,000	120 本/ポリ袋
	D-38	42	54	1,000	80 本/ポリ袋
6mm 厚 1.5M	D-25	29	41	1,500	120 本/ポリ袋
	D-29	33	45	1,500	100 本/ポリ袋
	D-32	36	48	1,500	100 本/ポリ袋
6mm 厚 2.0M	D-22	26	38	2,000	150 本/ポリ袋
	D-25	29	41	2,000	120 本/ポリ袋
	D-29	33	45	2,000	100 本/ポリ袋
	D-32	36	48	2,000	80 本/ポリ袋
	D-35	39	51	2,000	100 本/ポリ袋
	D-38	42	54	2,000	80 本/ポリ袋
8mm 厚 2.0M	D-41	48	64	2,000	70 本/ポリ袋
10mm 厚 2.0M	D-51	57	77	2,000	50 本/ポリ袋

※ 異形・別注品のロット製造も承っております。
他にも規格品もございますので、お気軽にご連絡ください。

取扱店